

# CHALLENGER

## SYNTETISK 2-T RACING

*#340 Challenger "Utmanaren" en högpresterande helsyntetisk 2-taktsolja av högsta klass. Utvecklad för enkla till avancerade racemotorer med höga effektuttag. Den unika syntetbasen med de väl avvägda additivpaketen säkerställer utmärkt motorskydd, livslängd, exceptionell renhet och extremt låg rökutveckling.*

Överträffar senaste internationella specifikationerna och fabriks rekommendationer från 2-takts motorcykel och skoter tillverkare. Challenger är avancerad med exceptionellt skydd mot kolavlagning och slitage av motorns alla komponenter. Lämnar en mycket fet smörjfilm som skyddar motorns komponenter under lagring.

### LÅG RÖK & LUKT

Den speciella formulan ger mycket låg lukt och minimal till obefintlig rökutveckling.

### HÖG RENHET

Lågaskhaltig additiv teknik förhindrar förtändning, säkerställer utmärkt och direkt funktion i rörliga avgasportar. Förhindrar uppkomst av avlagringar med exceptionellt hög renhetsgrad i motorer vilket ger maximal funktion och livslängd utan effekt bortfall.

### SÄKER BLANDNING

Är lätt blandbar med bensin och ger en skarp röd färg av bränslet vid direkt inblandning. Säkerställer en homogen oljeblandning även i mycket låg temperatur.

### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Rekommenderas till alla typer av 2-taktsmotorer med höga effekt uttag och även vid lägre specifikationskrav i alla förhållanden.

För oljeinjektion & direkt i bensin:  
Skotrar · Gokarts · Mopeder · Mc  
· Motorsågar · Båtar och cross-  
motorcyklar etc. inkl E-tec.

### UPPFYLLER/ ÖVERTRÄFFAR

ISO 6743-15EGD, ISO-L-EGD,  
ISO-L-EGC, ISO-GD++, API-TC, JASO  
FD och JASO FC

#340

FLYTTEMP : - 40 °C  
VISKOSITET 100 °C : 7,25 cst  
FLAMPUNKT : + 80 °C  
DOSERING : Enligt motortillverkaren  
3 - 1 % ( 1:30 - 1:100 )  
FÖRPACKNINGAR : 200 L, 20 L, 4 L, 1 L  
ART. NR : 340

