

SUPREME PLUS "LOW SAPS"

SEMI-SYNTHETIC 10W-30

#364 Supreme Plus är en semi-syntetisk högpresterande motorolja. Baserad på polyalfaolefin (PAO) med paraffinolja med multi-tillsatser som ger ultralåg friktion med egenskaper långt över det normala. En olja med multi-specifikationer till de flesta motorer i alla vagnsparker, - bättre svår att finna.

Supreme Plus 10w-30 är utmärkt till hela fordonsparken från de nyaste till de äldsta oavsett om det gäller bensin- eller dieselmotorer.

PARTICKELFILTER

Uppfyller och anpassad för fordon med eller utan partikelfilter och oxidationskatalysatorer (DOC).

TILL ALLA FORDON

För vanliga enkla till mycket högpresterande racemotorer i alla typer av lätta och tunga fordon som bilar, lastbilar, traktorer, entreprenadmaskiner till enkla gräsklippare.

EGENSKAPER

1. Överlägsna köldegenskaper.
2. Oxidationsstabil.
3. Förhindrar termisk nedbrytning.
4. Skjuvningsstabil.

5. Viskositetsstabil.
6. Skumningsfri.
7. Förhindrar cylinderpolering.
8. Förhindrar oljeförbrukning.
9. Förlängda bytesintervaller.
10. Bränsle besparande egenskaper.
11. Högpresterande.
12. Energibesparande.

UPPFYLLER/ ÖVERTRÄFFAR:

API SN, CJ-4, CI-4+, ACEA E7-08, E9-08, Volvo VDS-4, Scania LD-F, LDF-2, Mercedes-Benz 228.3, 228.31, 228.5, 229.1, 229.5, MAN 271, MAN 3275, MTU typ 2, Renault RLD-3/2 Inveco, DAF DHD-1, JASO DH-1, DH-2, Caterpillar ECF-1, ECF-2, ECF-3, Cummins CES 20.081, Detroit Diesel 7SE 270, Power Guard 93K218, Serie2000/4000, MTU Typ II, Mack EO-O Premium Plus-07, Duetz, MIL-PRF-2104G, AA-52306A.

SAE:	10w-30
VISKOSITET 40°C:	72 cst
100°C:	11 cst
150°C:	3.25 cst
VISKOSITETS INDEX:	150
FLAMPUNKT:	229 °C
FLYTEMP:	-39 °C
SKUMTEST I:	0
SEKVENSS II:	0
SEKVENSS III:	0
FÖRPACKNINGAR:	208 L, 20 L, 4 L
ART. NR:	364