

SUPER COMP 20W-50 "ZINK"

PARAFFINSK MINERAL

#377 Super Comp 20W-50, en motorolja med extrem prestanda. Speciellt framtagen för "noll slitage" för högpresterande bensinmotorer med eller utan turbo och kompressor. Även för motorer som drivs av etanol, metanol och nitrometan.

#377 Super Comp 20w-50 är baserad på exklusiv högviskös paraffinolja med speciella racing additiver som gör Super Comp till oöverträffad i mineral klassen. Utvecklad för "noll slitage", stabilitet och skumningsfri. Skumning/gasblåsor i oljan skadar vev-/ramlager under extrema förhållanden och höga varvtal.

STARK

Avancerade tillsatser med patenterad friktionsmodifierare. Ger långvarig, hal och stark smörjfilm som klarar tryck upp till 500 000 psi. Bildar en matris över alla metallytor vilket förhindrar slitage vid kallstart och under extrema förhållanden.

EGENSKAPER

- Oöverträffad oxidationsstabilitet.
- Stark smörjfilm med Moly & Zink.
- Låg volatilitets egenskaper.
- God resistens vid blandning med alkoholbaserade bränslen.
- Klarar hög temperatur långvarigt.
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning vid hög oljetemp.

- God pumpbarhet i kyla.
- Viskositetsstabil mellan oljebyten.
- Ger mycket hög täthet.
- Extra förstärkt slitage skydd för lyftare och kamaxlar.
- Helt skumningsfri med hög värmeavledning.
- Förlänger bytesintervallen.

REKOMMENDERAS TILL:

Högpresterande racemotorer i bilar med eller utan turbo & kompressor. För alla 4-takts luft och vattenkylda motorcyklar inkl transmission med våt koppling.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API SM, Mercedes Benz 229.1, 229.3, MIL-PRE- 46152E, CID A-A-52039B, Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-A, General Motors, Chrysler MS9767, JASO (T903) MA-2 specification och JASO JIS K2215.

EJ FÖR: JASO MA & MB, 4-cyl marin motorer med spec: NMMA FC eller FC-W.

#

3

7

V

SAE :	20w-50
VISKOSITET 40°C :	162 cst
100°C :	20,2 cst
150°C :	4,5 cst
VISKOSITETS INDEX :	125
FLYTTEMP :	< -32 °C
FLAMPUNKT :	247 °C
SKUMTEST (ASTM D-892) I :	0
SEKvens II :	0
SEKvens III :	0
SEKvens IV :	0
SKUMTEST HIGH TEMP :	0
ZINK INNEHÅLL % :	0,1519
FÖRPACKNINGAR :	1L, 4L, 20 L, 208 L
ART. NR :	377