

KYLAR- TÄTNING

PERMANENT

#401 Kylartätning tätar snabbt och permanent läckage i kylsystem som kylare, värmepaket, packningar och hårfina sprickor i motor-block. Smörjer och skyddar hela kylsystemet mot korrosion och pannsten.

ALLA MATERIAL

För aluminium, plast och radiatorer i stål och kompatibel med konventionella glykoler.

TÄTAR SNABBT

Löser sig snabbt i det cirkulerande kylvattnet och stoppar läckage permanent inom 5-20 minuter.

SKYDDAR

Samtidigt som läckaget tätas skyddas systemet mot korrosion och pannsten.

RÄCKER TILL

300 ml till kylsystem upp till 20 liter. Innehåller inga syror och är inte giftig.

BRUKSANVISNING

1. Skakas före användning.
2. Tillsätts i cirkulerande kylsystem, om det hålls i ett expansionskärl skall det tömmas först + lite till så att det kommer in i systemet vid påfyllning.
3. Starta och se till att det kommer in i systemet och att det cirkulerar!
4. Kör motorn minst 30 minuter.
5. Värmenreglaget på max värme eller helt avstängd. Vid läckage i värmepaketet = max värme.

#

4

0

1

FÄRG : Mörk brun
INBLANDNING : 300 ml till 15-20 L
FÖRPACKNINGAR : 300 ml
ART. NR : 401 S